



## GABINETE DE PARED DE 18 RU MODELO WB-DS66185NB

| CAPACIDAD (RU) | ANCHO | PROFUNDIDAD | ALTURA |
|----------------|-------|-------------|--------|
| 18 RU          | 600MM | 600 MM      | 900 MM |

Cumple con Normas:  
EIA/ECA-310E DE 19  
ANSI/EIA RS-310-E"  
DNI41494 PARTE 1-7  
IEC60297 PARTE 1-2  
GB/T3047.2-42  
Rohs.

### CARACTERISTICAS

- GABINETE DE 18 RU DE PARED (600MM DE ANCHO, 600 MM DE PROFUNDIDAD, 900 MM)
- DISPONIBLE PARA ACOMODAR PANELES DE 19", FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS EIA/ANSI, RS/IAF/CNAS 310-E, GB/T30472-92, ETSI, ROHS, CE.
- ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO SPCC DE 1.2 MM, RIELES DE MONTAJES VERTICALES, CUADRADAS Y ENUMERADAS EN LA PARTE FRONTAL PARA DAR MAYOR FACILIDAD DE COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, GABINETE CON PUNTO DE ATERRAMIENTO ENTRE PUERTA, PANELES, TECHO Y PISO QUE UNE EL GABINETE CON LOS EQUIPOS.
- PUERTA FRONTAL VIDRIO, CON ETIQUETA ADHESIVA Y RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD, DESMONTABLE CON COMBINACIÓN DE HASTA 6 TIPO DE PUERTAS, PUERTA POSTERIOR ABATIBLE, DESGANCHE RÁPIDO, PUERTAS CON CERRADURA Y LLAVES UNIVERSALES.
- PANELES LATERALES DESMONTABLES, CON CERRADURA Y LLAVE.
- TECHO CON PERFORACIÓN PARA INSTALAR UN KIT DE VENTILADOR DE 2 UNIDADES.
- ACCESO DE CABLE EN EL ABATIBLE POR LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR.
- KIT DE 2 VENTILARES QUE ASEGURA VENTILACIÓN SUFICIENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE REDES Y CABLEADOS.
- BARRA DE COBRE 19".
- PINTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO CON TRATAMIENTO EN LA SUPERFICIE, PROCESAMIENTO DE SELLADO DESOXIDANTE, DESENGRASADO, DECAPADO, ANTI OXIDACIÓN, FOSFORILACIÓN AL HORNO, DE COLOR RAIL 9011, RESISTENTE A LA LIMPIEZA CON AGUA Y RECUBRIMIENTO EN POLVO.
- IP 20.
- OPCIONAL:  
PDU, ORDENADOR HORIZONTAL, TAPA CIEGA.



Imagen  
referencial

Agosto-2025